


CABLE ASSEMBLY

Rev.	ECN NO.	DESCRIPTION
X1	/	NEW

RoHS 2.0+HF

Cable成品



双头同向

技术要求：

1. OPEN/SHORT 100%测试;
绝缘阻抗:500M 欧姆 MIN.
交流耐电压/测试时间:500V AC/0.1S
直流
2. Cable与端子铆接后的保持力大于7N;
3. 此零件所包含环境管理物质应符合科信成系统文件QW-QA-10之规定

②	ANC00811-232	RF2代 0.81 I型	2PCS				
①	91001-B081-0004-X	∅0.81 黑色银锡线	按图面要求裁切	希格诺			
标号	料号	品名	用量	备注			
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED		科信成精密技术(江苏)有限公司 COCENTRA PRECISION TECHNOLOGY (JIANGSU) Co. LTD.					
X.	/	.XXX	/				
.X	±0.20	X.°	±1°				
.XX	±0.10	X°	±0.5°				
THESE DRAWINGS AND SPECIFICATIONS ARE THE PRIOR WRITTEN CONSENT OF COCENTRA PRECISION TECHNOLOGY (JIANGSU) Co. LTD. AND SHALL NOT BE REPRODUCED, COPIED OR USED IN ANY MANNER WITHOUT THE PRIOR WRITTEN CONSENT OF COCENTRA PRECISION TECHNOLOGY (JIANGSU) Co. LTD.		SERIES: RF CABLE	TITLE: RF2代 CABLE				
		APPD:	PART No.: RC12081-CC1000B5-2				
		CKD:	DWG No.: 307-0000-J124				
		DR:					
		UNITS	MAT'L	FINISH	SCALE	SHEET	REV.
		MM	△	△	1:1	1/1	X1